



Die neue COOK I-flex bietet durch die effiziente, fest verbaute Induktionstechnik mit bis zu drei Kochfeldern einen großen Handlungsspielraum in der Anwendung. Kochaufsätze in unterschiedlichen Ausführungen werden einfach aufgelegt und können schnell ausgetauscht werden. So groß wie die Auswahl an Kochequipment, so variabel ist auch das Angebot an Speisen, das von früh bis spät vor den Augen der Kunden à la minute zubereitet werden kann. Dank kompakter Abmessung und integriertem Dunstabzug lässt sich diese Kochstation auch bei wenig Platz gut integrieren. In der mobilen to go-Variante eignet sich COOK I-flex auch bestens für Catering und Außer-Haus-Einsätze.

Die Grundausstattung der BC I-flex umfasst, neben der integrierten Absaugbrücke, Standard-Rollen und ein festverbautes Induktionskochfeld. Sie ist durch verschiedene Optionen und eine große Auswahl an Zubehör erweiterbar.

	Flex 1	Flex 2	Flex 3
Anzahl Induktionskochfelder / Anzahl Kochzonen	mit einem integriertem Induktionskochfeld 2 Kochzonen	mit zwei integrierten Induktionskochfeldern 4 Kochzonen	mit drei integrierten Induktionskochfeldern 6 Kochzonen
Nutzfläche Induktionskochfeld	max. 2x GN 1/1		max. 3x GN 1/1
Ausführungen	<p>Flex fahrbar Rollen Ø 75 mm - 4 Lenk-Zwillingsrollen, davon 2 mit Feststeller</p> <p>Flex to go fahrbar Edelstahlrollen Ø 125 mm - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Stoßschutzecken, Schiebegriff</p> <p>Flex built-in Edelstahl-Stellfüße, 4-seitige Sockelblenden aus Edelstahl, bedienseitiges Verblendungs-Set aus Edelstahl</p>		
Leergewicht / Max. Zuladung	ca. 130 kg / 60 kg		ca. 150 kg / 85 kg
Außenmaße (BTH)	<p>Flex 925 x 678 x 1306 mm</p> <p>Flex to go 1020 x 746 x 1366 mm</p> <p>Flex built-in 925 x 678 x 1306 mm</p>		<p>Flex 1255 x 678 x 1306 mm</p> <p>Flex to go 1350 x 746 x 1366 mm</p> <p>Flex built-in 1255 x 678 x 1306 mm</p>
Höhe Unterbau	Flex 900 mm Flex to go 960 mm Flex built-in 900 mm		
Elektrischer Anschluss	220 – 240 V, 50/60 Hz 1N PE, 3,4 kW	400 V, 50/60 Hz 3N PE, 6,4 kW	400 V, 50/60 Hz 3N PE, 9,4 kW
Stecker	230 V Schuko-Stecker	16 A CEE-Stecker	



	Flex 1	Flex 2	Flex 3
Schlanke Absaugbrücke aus Edelstahl für optimale Einsehbarkeit und Nutzfläche	✓	✓	✓
Hochwirksames Filtersystem, auf Wunsch mit ION TEC	✓	✓	✓
Fest integriertes Induktionskochfeld	✓	✓	✓
B.PRO Control: elektronische Steuerung der Absaugbrücke und Kochfelder	✓	✓	✓
Hustenschutz aus ESG Sicherheitsglas, kundenseitig bis zur Abdeckung herabgezogen, aufklappbar	✓	✓	✓
LED Beleuchtung über dem Kochbereich platziert	✓	✓	✓
Stauraum mit Führungsschienen im Unterbau, z.B. zur Lagerung der Kochaufsätze	✓	✓	✓
Werkzeugloser und schneller Filterwechsel	✓	✓	✓