



T 044 864 80 90
 info@haari.ch
 www.haari.ch



Rapid Cook	e1S	e2S (230 + 400 Volt)	e3 (230 + 400 Volt)	e4 / e4S	e5
Anwendung	Tankstellen, Vorkassenbereich im LEH, Bäckereien, Cafés	Tankstellen, Vorkassenbereich im LEH, Bäckereien, Cafés	Systemgastronomie, Frontcooking, LEH, Back-Shops	Systemgastronomie, Quick-Service-Restaurants, Hotels, Gemeinschaftsverpflegung	Systemgastronomie, Catering, Hotels, Restaurants, Gemeinschaftsverpflegung
Produktivität	Mittel	Hoch	Mittel	Hoch	Mittel
Gararten	Regenerieren, garen, tosten, grillen, backen	Regenerieren, garen, tosten, grillen, backen	Regenerieren, backen, bräunen, braten, grillen, gratinieren	Regenerieren, backen, bräunen, braten, grillen, gratinieren	Regenerieren, backen, bräunen, braten, grillen, gratinieren
Ideal geeignet für	Sandwiches, Backwaren, Pizzas, Fisch, Gemüse, Fleisch	Sandwiches, Backwaren, Pizzas, Fisch, Gemüse, Fleisch	Frühstück-Backwaren, Baguettes & Brötchen, getoastete Sandwiches	Pizza, Wraps und Fladenbrote, getoastete Sandwiches	Lasagne, Ofenkartoffeln, Steaks, Chicken Wings, Lachs in Blätterteig
Gartechnologie	Mikrowelle / Tuned Impingement	Mikrowelle / Tuned Impingement	Mikrowelle / Heissluft	Mikrowelle / Impingement	Mikrowelle / Heissluft
Leistung	800/2.200 W	Std Pwr: 1'000/2'200 W Hgh Pwr: 2'000/2'200 W	e3EE: 700/3'000 W e3XX: 1'000/3'000 W	e4: 1'500/3'200 W e4s: 1'800/3'200 W	1'400/3'200 W
Leistung Kombimodus	800 + 900 W	Std Pwr: 1'000+1'300 W Hgh Pwr: 2'000+2'200 W	e3EE: 700+1'500 W e3XX: 1'000+3'000 W	e4: 1'500+3'200 W e4s: 1'800+3'200 W	1'400+3'200 W
Magnetron	1	1 oder 2	1	2	2
MenuConnect® USB/online	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gargeschwindigkeit	10-12x schneller als herkömmliche Gargeräte	20x schneller als herkömmliche Gargeräte	5x schneller als herkömmliche Gargeräte	15x schneller als herkömmliche Gargeräte	5x schneller als herkömmliche Gargeräte
Elektro-Anschluss	1N ~230V 50Hz	1N ~230V 50Hz 3N ~400V 50Hz	1N ~230V 50Hz 3N ~400V 50Hz	3N ~400V 50Hz	3N ~400V 50Hz
Garprogramme	1'024 (6-stufig)	1'024 (6-stufig)	1'024 (6-stufig)	1'024 (6-stufig)	1'024 (6-stufig)
Steuerung	easyTouch®	easyTouch®	easyTouch®	easyTouch®	easyTouch®
Stellfläche/Abmessung	407x538xh588 mm	Classic: 356x595xh620 mm Trend: 356x595xh644 mm	598x558xh551 mm	584x643xh591 mm	712x643xh642 mm
Stapelbar	Nein	Nein	Nein	mit Stapel-Kit	Nein
Katalysator	Ja	Ja	e3C: ja / e3: nein	Ja	e5C: ja / e5: nein
Lieferbare Gehäusefarben	Schwarz	Edelstahl (Classic) Schwarz, Rot (Trend)	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl